


「OK クランプ」取扱い説明書


「OK クランプ」を正しく使用する為に、この説明内容を参考にすると共に内容をよく理解のうえ正しくご使用ください。

製品詳細

部品 A



部品 B



ネジやボルト類を使用しないので振動や衝撃に強いクランプです。(部品A+Bで1組です)

■付属品

- ・清掃シート(貼り付け面を清掃するもの)

■用意するもの

- ・ハンマー等



施工動画公開中!!

(1分程度で見ることができます)

施工要領

注意事項

- 設置前に貼り付け位置を付属の清掃シートにて施工位置の埃や油分を除去してください。
- 設置箇所が濡れている場合はよく乾燥させてから施工してください。(濡れ面には接着しません)
- 外気温が5℃以下の場合は設置箇所をバーナー等で温めて下さい。(完全接着後には低温下でも問題ありません)(部品A部品Bは使用直前まで室内等の温かい場所での保管を推奨しています)
- 強力に接着しますので貼り付け位置をよく確認し間違いのないよう注意して施工して下さい。

1 設置個所の清掃

OK クランプを取り付ける面を付属の清掃シートで付着を妨げる塵や油分を除去します。

※フランジの上面と下面
両面の油分を除去して下さい。
※接着不良を回避することができます。




2 部品Aの設置

桁フランジの上部に部材Aを貼り付けます。排水経路に留意しながら、剥離紙を剥がし両面テープの粘着面をフランジに10秒程強く押し付けて取り付けます。



3 部品Bの設置

- ①桁固定部を折り曲げます。
- ②部品Bの剥離紙を剥がし桁固定部を部品Aの穴に差し込みます。差し込みましたら少し内側へ折り曲げます。
- ③桁固定部をハンマー等で軽く叩いて折り曲げます。



4 取り付け完了

桁固定部により部品Aと部品Bを一体化させて完成です。

※接着後72時間で最終接着力になります。
※完全に接着するまで動かさないでください。



※ 性能向上のため、掲載されている製品の仕様等を予期なく変更する場合がございますのであらかじめご承知ください。

製造・販売元



株式会社 中大